


Midea Split Cassette 3G

Capacidad Nominal			12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	48.000 BTU
Modelo Unidad Interior			MCA-12HR3G	MCA-18HR3G	MCD-24HR3G	MCD-36HR3G	MCD-48HR3G
Modelo Unidad Exterior			MOB-12HN3G	MOB-18HN3G	MOC-24HN3G	MOD-36HN3G	MOU-48HN
Fuente de Alimentación		V-ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50	380-415-3-50	380-415-3-50
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	12061	18152	22584	36761	45103
	Potencia de Entrada	W	1414	2038	2724	3904	5374
	Corriente Nominal	A	6	8,78	12,48	8,2	9,2
	EER	W/W	2,5	2,61	2,43	2,76	2,46
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12676	18036	24969	36614	46663
	Potencia de Entrada	W	1397	1673	2447	3779	4749
	Corriente Nominal	A	5,9	7,63	11,52	7,7	8,5
	COP	W/W	2,66	3,16	2,99	2,84	2,88
Consumo Máximo		W	1800	2950	3450	4950	6300
Amperaje Máximo		A	8,5	15	18	10	10,9
Amperaje de Partida		A	25	38	59	61	66
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	SCROLL	SCROLL
	Potencia de Entrada	W	956/995	1530	2395/2540	3300	4750
	Corriente Nominal (RLA)	A	4,35/4,2	6,9	11,55/12,25	5,9	8,22
Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)		m3/h	650/430	810/530	1200/600	1800/1400	1900/1400
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	42/36	48/36	50/41	54/47	53/44
Unidad Interior	Dimensiones Cuerpo (ancho x profundidad x alto)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x205	840x840x245	840x840x245
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	655x655x290	655x655x290	900x900x217	900x900x257	900x900x257
	Dimensiones Panel (ancho x profundidad x alto)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Peso Cuerpo Neto/Bruto	Kg	16,3/19,1	16,5/19	22,1/25,5	25/28,5	27/32
	Peso Panel Neto/Bruto	Kg	2,5/4,5	2,5/4,5	5/8	5/8	5/8
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	59	62	62	66	63
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	900x345x685	900x348x615	965x395x755	1090x500x875	1032x443x1307
	Peso Neto/Bruto	Kg	30,5/32,9	36,5/38,8	52,7/56,1	75/82	93,2/105
Tipo de Refrigerante/Carga Refrigerante		g	R410A/1100g	R410A/1500g	R410A/1800g	R410A	R410A/3250g
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	18	25	25	30	50
	Max. Diferencia de Nivel	m	8	15	15	20	25
Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32
	Calentamiento	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30



Características Principales	<p><b>Sígueme:</b> El equipo alcanza la temperatura deseada en el entorno del control remoto.</p> <p><b>Auto Restart:</b> Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.</p> <p><b>Sleep Mode:</b> La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.</p> <p><b>Timer:</b> Permite programar encendido/apagado automático.</p> <p><b>Auto Defrosting:</b> El equipo se deshuela automáticamente.</p> <p><b>Aletas GoldFin:</b> Mayor protección contra ambientes salinos.</p> <p><b>Control Remoto:</b> Control remoto para una cómoda operación del equipo.</p>
	<p>Periodo de garantía de producto: 12 meses.</p> <p>Atención al cliente: 2377-8110.</p> <p>Garantía y Post Venta:                      Fernanda Miranda.                      N° Contacto: 2377 8134.                      Correo: fmiranda@mideacarrier.com</p> <p>Web: www.midea.cl</p>
Servicio al cliente	