

Midea Split Ducto 3G			18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	48.000 BTU	60.000 BTU
Capacidad Nominal							
Modelo Unidad Interior			MTB-18HW3G	MTB-24HW3G	MTB-36HW3G	MTB-48HW	MTB-60HW
Modelo Unidad Exterior			MOB-18HN3G	MOC-24HN3G	MOD-36HN3G	MOU-48HN	MOUA-60HN
Fuente de Alimentación		V-ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	380-415-3-50	380-420-3-50	380-420-3-50
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	17087	23382	31909	45500	51200
	Potencia de Entrada	W	2044	2774	3711	5240	6090
	Corriente Nominal	A	8,82	12,72	6,7	7,6	8,8
	EER	W/W	2,45	2,47	2,52	2,54	2,46
Calefacción	Capacidad	Btu/h	18834	25467	38931	53000	60000
	Potencia de Entrada	W	1741	2505	3657	4400	5460
	Corriente Nominal	A	7,8	12	6	6,4	7,9
	COP	W/W	3,17	2,98	3,12	3,53	3,22
Consumo Máximo		W	2950	3450	4950	6300	7500
Amperaje Máximo		A	15	18	10	10,9	12,6
Amperaje de Partida		A	38	59	51	-	-
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	SCROLL	SCROLL	SCROLL
	Potencia de Entrada	W	1530	2395/2540	3300	4750	5750
	Corriente Nominal (RLA)	A	6,9	11,55/12,25	5,9	8,22	9,77
Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)		m3/h	816/546	1260/808	1848/1103	3010/1940	3150/1990
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	43/36	45/38	51/42	-	47/38
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	920x635x210	920x635x270	1140x775x270	1200x865x300	1200x865x300
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	1135x655x290	1150x655x350	1355x795x350	1385x920x373	1385x920x373
	Peso Neto/Bruto	Kg	24/28	26,5/32	34,6/41,8	44,5/53	47/55
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	62	62	66	63	63
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x340x1167	900x340x1167
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	900x348x615	965x395x755	1090x500x875	1032x443x1307	1032x443x1307
	Peso Neto/Bruto	Kg	36,5/38,8	52,7/56,1	75/82	94/106	99/109
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	25	25	30	50	50
	Max. Diferencia de Nivel	m	15	15	20	25	25
Control			Control Alámbrico	Control Alámbrico	Control Alámbrico	Control Alámbrico	Control Alámbrico
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32
	Calentamiento	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	27-45	35-58	53-88	-	-

Características Principales	<p>Auto Restart: Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.</p> <p>Sleep Mode: La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.</p> <p>Timer: Permite programar encendido/apagado automático.</p> <p>Auto Defrosting: El equipo se deshuela automáticamente.</p> <p>Aletas GoldFin: Mayor protección contra ambientes salinos.</p> <p>Termostato Alámbrico: También tiene la opción de control remoto.</p>
	<p>Período de garantía de producto: 12 meses.</p> <p>Atención al cliente: 2377-8110.</p> <p>Garantía y Post Venta: Fernanda Miranda. N° Contacto: 2377 8134. Correo: fmiranda@mideacarrier.com</p> <p>Web: www.midea.cl.</p>