

Midea Split Piso-Cielo 3G			18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	48.000 BTU	60.000 BTU
Capacidad Nominal							
Modelo Unidad Interior			MUE-18HR3G	MUE-24HR3G	MUE-36HR3G	MUE-48HR3G	MUE-60HR3G
Modelo Unidad Exterior			MOB-18HN3G	MOC-24HN3G	MOD-36HN3G	MOU-48HN	MOUA-60HN
Fuente de Alimentación		V-ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	380-415-3-50	380-415-3-50	380-415-3-50
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	18851	23413	33397	40872	46024
	Potencia de Entrada	W	2210	2744,8	3625,185185	5300,442478	6187,614679
	Corriente Nominal	A	9,36	12,62	8,1	8,4	10,5
	EER	W/W	2,5	2,5	2,7	2,26	2,18
Calefacción	Capacidad	Btu/h	18978	25723	35,065	44646	52620
	Potencia de Entrada	W	1760	2496	3737	5052	5776
	Corriente Nominal	A	7,67	11,76	8,3	8,6	9,6
	COP	W/W	3,16	3,02	2,75	2,59	2,67
Consumo Máximo		W	2950	3450	4950	6300	7500
Amperaje Máximo		A	15	18	10	10,9	12,6
Amperaje de Partida		A	38	59	51	66	67
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	SCROLL	SCROLL	SCROLL
	Potencia de Entrada	W	1530	2395/2540	3300	4750	5750
	Corriente Nominal (RLA)	A	6,9	11,55/12,25	5,9	8,22	9,77
Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)		m ³ /h	1150/800	1250/900	1800/1300	1750/1250	2300/1600
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	53/43	54/44	56/48	53/44	55/46
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1285x675x235	1650x675x235
	Peso Neto/Bruto	Kg	24/29	24,6/19,8	29,2/34,7	31/36	39/45
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	62	62	66	63	63
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
	Peso Neto/Bruto	Kg	36,5/38,8	52,7/56,1	75/82	93,2/105	97/108
Tipo de Refrigerante		g	R410A/1500g	R410A/1800g	R410A	R410A/3250g	R410A/3200g
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2")	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")	Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	25	25	30	50	50
	Max. Diferencia de Nivel	m	15	15	20	25	25
Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32
	Calentamiento	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m ²	27-45	35-58	53-88	70-117	80-134

Características Principales	<p>Sígueme: El equipo alcanza la temperatura deseada en el entorno del control remoto.</p> <p>Auto Restart: Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.</p> <p>Sleep Mode: La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.</p> <p>Timer: Permite programar encendido/apagado automático.</p> <p>Auto Defrosting: El equipo se deshuela automáticamente.</p> <p>Aletas GoldFin: Mayor protección contra ambientes salinos.</p> <p>Control Remoto: Control remoto para una cómoda operación del equipo.</p>
	<p>Periodo de garantía de producto: 12 meses.</p> <p>Atención al cliente: 2377-8110.</p> <p>Garantía y Post Venta: Fernanda Miranda. N° Contacto: 2377 8134. Correo: fmiranda@mideacarrier.com</p> <p>Web: www.midea.cl.</p>
Servicio al cliente	